

Specifikationer

Printklare filer

Levering af filer til print

Vi kan modtage printfiler på de fleste medietyper, som Dropbox, WeTransfer, USB, via mail og FTP-server (kontakt sign service vedrørende dette).

Filer

Konverter filen til en højtopløst PDF-fil eller en EPS.

Gerne flere sider i PDF-filer.

Gem filen i den korrekte størrelse (1:1) eller gør den skalérbar.

Filen må kun indeholde det, der skal produceres.

Alle filer skal have min. 3 mm beskæring/bleed.

Hvid farve på print skal altid ligge som en spot color.

Konverter alle tekster til kurver eller medsend benyttede fonte..

Farver

Ved definering af farver angives disse efter CMYK-skalaen.

Undgå spot color og overprint.

OBS: Det er ikke muligt at ramme farverne 100% i et print, farverne er tilnærmede.

Pantonefarver er blandede farver, og det er ikke alle pantonefarver der kan genskabes i samme nuance ved brug af CMYK.

(Se evt. PANTONE®Solid To Process Guide).

Billeder

Billedfiler skal konverteres til CMYK.

Betragtningsafstanden er afgørende for, i hvilken opløsning billederne skal leveres.

Betragtningsafstand/scanning i DPI:

0 - 2 meter 100 dpi slutstørrelse 1:1

2- 4 meter 50 dpi slutstørrelse 1:1

4 - meter 25 dpi slutstørrelse 1:1

Ved spørgsmål kontakt sign service.